



ARTICOLO 007
NOME COMMERCIALE MISTO CEMENTO 10/20
USI PREVISTI: Rilevato Stradale
Rif. DOP 2023:01
LOTTO Materiale 23:01



23
0398

FABBRICANTE: INTERSONDA SRL
SEDE LEGALE: STRADA PROVINCIALE VIA ARNI, 30, 55032
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU
IMPIANTO DEI PRODUZIONE: VIA MORIANESE, 2000 – 55100 –
BOSCACCIO - LUCCA
CERTIFICATO CE 0398/CPR/AG/22.001

PRESTAZIONE DICHIARATA SECONDO EN 13242:2008

Quartettistiche Essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata UNI EN 13242
GRANULOMETRIA	DESIGNAZIONE GRANULOMETRICA	0/22
	CATEGORIA	GA 22
	CONTENUTO DEI FINI	NPD
EQUIVALENTE IN SABBIA	SE	SE 46
BLU DI METILENE	MB	MB 0,70
PARTICELLE FRANTUMATE	C	C _{TC} 100
RESISTENZA ALLA FRANTUMAZIONE	LA % (CLASSE GRANULOMETRICA 11.2-16 MM)	LA 43
RESISTENZA ALL'USURA	M _{DE} (CLASSE GRANULOMETRICA 11.2-16 MM)	M _{DE} 35
SOLFATI SOLUBILI IN ACIDI	UNI EN 1744-1-AS	0.65
RILASCIO DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE	TEST DI CESSIONE E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO	< AL LIMITE DI LEGGE DEL DM 5/2/98 DE DEL D.LGS 152/06 E SMI
RILASCIO METELLI PESANTI		

**ORIGINE:
100 % RICICLATO**

Descrizione:
Aggregato proveniente dal recupero di macerie da demolizione di opere civili selezionato mediante molitura e vaglio.

PROVENIENZA: CANTIERI EDILI ZONA LUCCA

Lucca 11/07/2023

Intersonda srl





DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP N° 2023:01

Del

LOTTO 23:01

CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO- TIPO:	007
IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	MISTO CEMENTO 10/20
USI PREVISTI:	Rilevato Stradale
USO O USI PREVISTI DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE IN ACCORDO ALLA EN 13242	Rilevato Stradale
FABBRICANTE:	Intersonda SRL
UNITÀ PRODUTTIVA	Via Morianese, 2000, 55100, Boscaccio – San Quirico di Moriano, LU
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE	2+
ORGANISMO NOTIFICATO	Certificato N 0398/CPR/AG/22.001

Prestazione dichiarata secondo EN 13242:2008

Quartettistiche Essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata UNI EN 13242
GRANULOMETRIA	DESIGNAZIONE GRANULOMETRICA	0/22
	CATEGORIA	GA 22
	CONTENUTO DEI FINI	NPD
EQUIVALENTE IN SABBIA	SE	SE 46
BLU DI METILENE	MB	MB 0,70
PARTICELLE FRANTUMATE	C	C _{TC} 100
RESISTENZA ALLA FRANTUMAZIONE	LA % (CLASSE GRANULOMETRICA 11.2-16 MM)	LA 43
RESISTENZA ALL'USURA	M _{DE} (CLASSE GRANULOMETRICA 11.2-16 MM)	M _{DE} 35
SOLFATI SOLUBILI IN ACIDI	UNI EN 1744-1-AS	0.65
RILASCIO DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE	TEST DI CESSIONE E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO	< AL LIMITE DI LEGGE DEL DM 5/2/98 DE DEL D. LGS 152/06 E SMI
RILASCIO METELLI PESANTI		

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante in conformità col regolamento UE 305/2011.

Lucca 11/07/2023

Intersonda srl

