



ARTICOLO

006

NOME COMMERCIALE SABBIONE CEMENTO 0,25-11

USI PREVISTI:

AGGREGATO PER CLS.

Rif. DOP

2023:01

LOTTO Materiale

23:01



23  
0398

FABBRICANTE:

INTERSONDA SRL

SEDE LEGALE

STRADA PROVINCIALE VIA ARNI, 30, 55032  
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU  
"BOSCACCIO" VIA PROVINCIALE LUDOVICA  
55100 LUCCA

IMPIANTO DEI PRODUZIONE

CERTIFICATO CE

0398/CPR/AG/22.001

### PRESTAZIONE DICHIARATA SECONDO EN 12620:2008

Caratteristiche Essenziali	Specifica tecnica armonizzata UNI EN 12620	
GRANULOMETRIA	DESIGNAZIONE GRANULOMETRICA	0/10
	CATEGORIA	<b>G<sub>a</sub>90</b>
	MASSA VOLUMETRICA DEI GRANI E ASSORBIMENTO IN ACQUA	9.6
	MASSA VOLUMETRICA APPARENTE DEI GRANULI MG /M <sup>3</sup>	2.65
PULIZIA	CONTENUTO IN POLVERI	F 7.5
RESISTENZA ALLA LEVIGABILITÀ / ABRASIONE / USURA	DETERMINAZIONE PERDITA DI PESO PER ABRASIONE DI AGGREGATI LAPIDEI CON L' APPARECCHIO LOS ANGELES LA % 39 (CLASSE 11.2/16)	NPD
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'USURA MDE %	NPD
COMPOSIZIONE E CONTENUTO	CLORURI MG /M <sup>3</sup>	0.003
	SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO	AS 1.06
	ZOLFO TOTALE	0.69
	CONTENUTO DI CARBONIO NEGLI AGGREGATI FINI PER STRATI DI USURA DELLA PAVIMENTAZIONE DI CALCESTRUZZO	27.95
DURABILITÀ AL GELO E DISGELO	DETERMINAZIONE DELLE RESISTENZA GELO E DISGELO F%	NPD
EQUIVALENTE IN SABBIA	SE	53
BLU DI METILENE	MB	0.3
PARTICELLE FRANTUMATE	C	CONTENUTO IN POLVERI
RILASCIO DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE	TEST DI CESSIONE E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO < AL LIMITE DI LEGGE DEL DM 5/2/98 DE DEL D.LGS 152/06 E SMI DM 27 SETTEMBRE 2022 N 152	
RILASCIO METELLI PESANTI		

**ORIGINE:  
100 % RICICLATO**

Descrizione:

Aggregato proveniente dal recupero di macerie da demolizione di opere civili selezionato mediante molitura e vaglio.

**PROVENIENZA: CANTIERI EDILI ZONA LUCCA**

Lucca 11/07/2023

Intersonda srl

  
VIA ARNI, 30  
55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)  
P.I.E.C.F. 01444510465



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**DOP N° 2023:01**

**Del**

**LOTTO 23:01**

<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO- TIPO:</b>	006
<b>IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO</b>	<b>SABBIONE CEMENTO 0,25-11</b>
<b>USI PREVISTI:</b>	Aggregato per CLS.
<b>USO O USI PREVISTI DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE IN ACCORDO ALLA EN 12620:2008</b>	Aggregato per CLS.
<b>FABBRICANTE:</b>	Intersonda SRL
<b>UNITÀ PRODUTTIVA</b>	Via Morianese, 2000, 55100, Boscaccio – San Quirico di Moriano, LU
<b>SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE</b>	2+
<b>ORGANISMO NOTIFICATO</b>	Certificato N 0398/CPR/AG/22.001

### **Prestazione dichiarata secondo EN 12620:2008**

<b>Caratteristiche Essenziali</b>	<b>Specifica tecnica armonizzata UNI EN 12620</b>	
GRANULOMETRIA	DESIGNAZIONE GRANULOMETRICA	0/10
	CATEGORIA	<b>G<sub>A</sub>90</b>
	MASSA VOLUMETRICA DEI GRANI E ASSORBIMENTO IN ACQUA	9.6
	MASSA VOLUMETRICA APPARENTE DEI GRANULI MG /M <sup>3</sup>	2.65
PULIZIA	CONTENUTO IN POLVERI	F 7.5
RESISTENZA ALLA LEVIGABILITÀ / ABRASIONE / USURA	DETERMINAZIONE PERDITA DI PESO PER ABRASIONE DI AGGREGATI LAPIDEI CON L' APPARECCHIO LOS ANGELES LA % 39 (CLASSE 11.2/16)	NPD
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'USURA MDE %	NPD
COMPOSIZIONE E CONTENUTO	CLORURI MG /M <sup>3</sup>	0.003
	SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO	AS 1.06
	ZOLFO TOTALE	0.69
	CONTENUTO DI CARBONIO NEGLI AGGREGATI FINI PER STRATI DI USURA DELLA PAVIMENTAZIONE DI CALCESTRUZZO	27.95
DURABILITÀ AL GELO E DISGELO	DETERMINAZIONE DELLE RESISTENZA GELO E DISGELO F%	NPD
EQUIVALENTE IN SABBIA	SE	53
BLU DI METILENE	MB	0.3
PARTICELLE FRANTUMATE	C	CONTENUTO IN POLVERI
RILASCIO DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE	TEST DI CESSIONE E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO < AL LIMITE DI LEGGE DEL DM 5/2/98 DE DEL D.LGS 152/06 E SMI DM 27 SETTEMBRE 2022 N 152	
RILASCIO METELLI PESANTI		

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante in conformità col regolamento UE 305/2011.

Lucca 11/07/2023

Intersonda srl